




**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**BOSCH**

Condens 7000 WP  
GC7000WP 70 23  
7736701647



**61** dB

**64** kW

**Condens 7000 WP**

GC7000WP 70 23

7736701647

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 und (EU) 813/2013.

| Produktdaten                                                                                                                          | Symbol            | Einheit | 7736701647 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                |                   |         | A          |
| Nennwärmeleistung                                                                                                                     | Prated            | kW      | 64         |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz                                                                                      | $\eta_s$          | %       | 93         |
| Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                     | Q <sub>HE</sub>   | kWh     | 54445      |
| Jährlicher Energieverbrauch                                                                                                           | Q <sub>HE</sub>   | GJ      | 196        |
| Schallleistungspegel innen                                                                                                            | L <sub>WA</sub>   | dB      | 61         |
| Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen: siehe produktbegleitende Unterlagen |                   |         |            |
| Brennwertkessel                                                                                                                       |                   |         | Ja         |
| Niedertemperatur-Kessel                                                                                                               |                   |         | Nein       |
| B1-Kessel                                                                                                                             |                   |         | Nein       |
| Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung                                                                                                |                   |         | Nein       |
| Kombiheizgerät                                                                                                                        |                   |         | Nein       |
| <b>Nutzbare Wärmeleistung</b>                                                                                                         |                   |         |            |
| Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb                                                                                       | P <sub>4</sub>    | kW      | 62,60      |
| Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb                                                                            | P <sub>1</sub>    | kW      | 21,00      |
| <b>Wirkungsgrad</b>                                                                                                                   |                   |         |            |
| Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb                                                                                       | $\eta_4$          | %       | 89,1       |
| Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb                                                                            | $\eta_1$          | %       | 98,1       |
| <b>Hilfsstromverbrauch</b>                                                                                                            |                   |         |            |
| Bei Volllast                                                                                                                          | elmax             | kW      | 0,064      |
| Bei Teillast                                                                                                                          | elmin             | kW      | 0,011      |
| Im Bereitschaftszustand                                                                                                               | P <sub>SB</sub>   | kW      | 0,002      |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                                                                                               |                   |         |            |
| Wärmeverlust im Bereitschaftszustand                                                                                                  | P <sub>stby</sub> | kW      | 0,115      |
| Energieverbrauch der Zündflamme                                                                                                       | P <sub>ign</sub>  | kW      | -          |
| Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl)                                                                                               | NO <sub>x</sub>   | mg/kWh  | 34         |

Weitere wichtige Informationen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.

## Condens 7000 WP

GC7000WP 70 23

7736701647

Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 811/2013 en (EU) 813/2013.

| Productkenmerken                                                                                                           | Symbol     | Eenheid | 7736701647 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Energie-efficiëntieklasse                                                                                                  |            |         | A          |
| Nominale warmteafgifte                                                                                                     | Prated     | kW      | 64         |
| seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                                                                 | $\eta_s$   | %       | 93         |
| Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                               | $Q_{HE}$   | kWh     | 54445      |
| Jaarlijks energieverbruik                                                                                                  | $Q_{HE}$   | GJ      | 196        |
| Geluidsvermogensniveau, binnen                                                                                             | $L_{WA}$   | dB      | 61         |
| Bij montage, installatie of onderhoud (indien van toepassing) te nemen bijzondere maatregelen: zie technische documentatie |            |         |            |
| Ketel met rookgascondensor                                                                                                 |            |         | ja         |
| Lagetemperatuur-ketel                                                                                                      |            |         | nee        |
| B1-ketel                                                                                                                   |            |         | nee        |
| Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling                                                                         |            |         | nee        |
| Combinatieverwarmingstoestel                                                                                               |            |         | nee        |
| <b>Nuttige warmteafgifte</b>                                                                                               |            |         |            |
| bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur                                                                  | $P_4$      | kW      | 62,60      |
| bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur                                                      | $P_1$      | kW      | 21,00      |
| <b>Nuttig Rendement</b>                                                                                                    |            |         |            |
| bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur                                                                  | $\eta_4$   | %       | 89,1       |
| bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur                                                      | $\eta_1$   | %       | 98,1       |
| <b>Supplementair elektriciteitsverbruik</b>                                                                                |            |         |            |
| bij volledige belasting                                                                                                    | $e_{lmax}$ | kW      | 0,064      |
| bij deellast                                                                                                               | $e_{lmin}$ | kW      | 0,011      |
| in stand-by-stand                                                                                                          | $P_{SB}$   | kW      | 0,002      |
| <b>Andere items</b>                                                                                                        |            |         |            |
| Stand-by-warmteverlies                                                                                                     | $P_{stby}$ | kW      | 0,115      |
| Energieverbruik van ontstekingsbrander                                                                                     | $P_{ign}$  | kW      | -          |
| Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie)                                                                            | $NO_x$     | mg/kWh  | 34         |

Verdere belangrijke informatie voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.

## Condens 7000 WP

GC7000WP 70 23

7736701647

Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 811/2013 et (UE) 813/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.

| Caractéristiques du produit                                                                                                                          | Symbole    | Unité  | 7736701647 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                      |            |        | A          |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                         | Prated     | kW     | 64         |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                                                                                      | $\eta_s$   | %      | 93         |
| Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes)                                                                                    | $Q_{HE}$   | kWh    | 54445      |
| Consommation annuelle d'énergie                                                                                                                      | $Q_{HE}$   | GJ     | 196        |
| Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur                                                                                                        | $L_{WA}$   | dB     | 61         |
| Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable): voir documentation technique |            |        |            |
| Chaudière à condensation                                                                                                                             |            |        | oui        |
| Chaudière basse température                                                                                                                          |            |        | non        |
| Chaudière de type B1                                                                                                                                 |            |        | non        |
| Dispositif de chauffage des locaux par cogénération                                                                                                  |            |        | non        |
| Dispositif de chauffage mixte                                                                                                                        |            |        | non        |
| <b>Puissance utile</b>                                                                                                                               |            |        |            |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température                                                                                     | $P_4$      | kW     | 62,60      |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température                                                                             | $P_1$      | kW     | 21,00      |
| <b>Rendement utile</b>                                                                                                                               |            |        |            |
| À la puissance thermique nominale et en régime haute température                                                                                     | $\eta_4$   | %      | 89,1       |
| À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température                                                                             | $\eta_1$   | %      | 98,1       |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>                                                                                                         |            |        |            |
| À pleine charge                                                                                                                                      | elmax      | kW     | 0,064      |
| À charge partielle                                                                                                                                   | elmin      | kW     | 0,011      |
| En mode veille                                                                                                                                       | $P_{SB}$   | kW     | 0,002      |
| <b>Autres caractéristiques</b>                                                                                                                       |            |        |            |
| Pertes thermiques en régime stabilisé                                                                                                                | $P_{stby}$ | kW     | 0,115      |
| Consommation d'électricité du brûleur d'allumage                                                                                                     | $P_{ign}$  | kW     | -          |
| Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout)                                                                                       | $NO_x$     | mg/kWh | 34         |

D'autres informations importantes pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les instructions d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.